

GAMME TEMIQ FILTRATION DÉSEMBOUAGE

SELECTION

Diamètre extérieur tuyauterie installation en mm

42.4 48,3 60.3 76.1 88.9 114.3 139.7 168.3 219.1 >219.1

→ plage débit de l'installation

Image	Chauffage	Eau glacée	Géothermie	Boues ferrugineuses / Particules		Sélection	Installation	Mode	PN (bar)	Fonctionnement	Plage débit de l'installation										
				■	■						42.4	48,3	60.3	76.1	88.9	114.3	139.7	168.3	219.1	>219.1	
	■			■		Ninox®	En ligne	Préventif et post-curatif	9	Automatique, chasses courtes auto-ajustées, communiquant	Ninox 32 40 50 65 80 jusqu'à 35 m³/h										
	■			■		Ninox® Large					Ninox Large 80 100 125 125 30 à 150 m³/h **										
	■	■		■		ByZon®	En ligne, bypass intégré	Préventif et curatif 100%	10 & 16*	Manuel	ByZon 50 65 80 100 125 150 10 à 120 m³/h										
	■	■		■			En dérivation	Préventif et curatif			ByZon 150 jusqu'à 600 m³/h										
	■	■		■	■	Trizon®	En ligne, bypass intégré	Préventif et curatif 100%	10 & 16*	Manuel	Trizon 100 125 150 200 60 à 180 m³/h										
	■	■		■	■	HM	En ligne	Préventif et curatif	10 & 16*	Manuel	HM 30 40 50 65 80 100 125 150 200 jusqu'à 200 m³/h										
							En dérivation				selon % débit dérivé, jusqu'à 800 m³/h										
	■	■		■	■	HS	En dérivation	Préventif et curatif	10	Automatique	HS 30 40 50 65 80 jusqu'à 150 m³/h										
	■	■		■	■	HSA					Automatique avec air comprimé	HSA 100 125 150 200 jusqu'à 1000 m³/h									
			■	■	■	TWIN	En ligne	Préventif	10 & 16*	Manuel ou automatique *	TWIN 30 40 50 65 80 100 125 150 200 jusqu'à 200 m³/h										

* : selon version

** : installation possible sur le DN supérieur avec une réduction

temiq

équipements pour chaufferie